



### Caratteristiche / specifications

Tipo di installazione	Outdoor, incasso
Type of installation	Outdoor, recessed

Peso  
Weight

Materiale	Alluminio
Material	Aluminium

trattamento / colore (Y)	Bianco (W)
	Alluminio anodizzato (A)
	Alluminio lucido (L)
treatment / colour (Y)	White (W)
	Anodized aluminium (A)
	Polished aluminium (L)

Grado protezione IP	IP65 DIM
IP protection grade	IP65 DIM

Dimensioni d'ingombro	44 x 36,5
Overall dimensions	44 x 36,5

Marcature  
Labelling



### Descrizione prodotto / Product description

POINT, una gamma completa di proiettori a Led IP65, per uso interno ed esterno, progettati per qualsiasi installazione a terra e per essere calpestabili. La serie POINT è caratterizzata da prodotti di varie dimensioni, che permettono al progettista di completare con la medesima gamma di prodotti un intero progetto. Infatti le sue applicazioni variano dall'incasso in parchi, giardini e centri storici, all'illuminazione di facciate ottenendo effetti di radenza o wall-washer.

La gamma POINT è dotata di elementi a tenuta stagna e può montare ottiche differenti a seconda del flusso luminoso desiderato sulla superficie di applicazione. Le sorgenti sono disponibili a 3, 8 e 18 Led, caratterizzati da un'elevata resa cromatica nella tonalità colore di 3000°K. È disponibile la versione con ghiera per una illuminazione ad emissione laterale.

POINT is a collection of walk-over Led fittings IP65, designed for indoor and outdoor recessed application. POINT range is composed by items with different sizes, to be placed in any environments. In fact, it can be used as recessed light in parks, gardens and city centers, or for facades lighting with grazing or wall-washer effects. POINT collection consists of waterproof components and optics with different beam angle, depending on the required lighting effect. It has sources equipped with 3, 8 e 18 Led, of with excellent color rendering and 3000°K color temperature. It is available also with metal ring for a sidelight effect.

### Ottiche-diffusori / optics-diffusers

Emissione luce (X)	Diretta	15° (N) - 25°(M) - 40°(L) - 60° (W)
Light output (X)	Direct	15° (N) - 25°(M) - 40°(L) - 60° (W)

### Caratteristiche elettriche Electrical specifications

Gestione luce	ON/OFF Dimmerabile
Light control	ON/OFF Dimmable

### Schermo / Cover

Materiale	Vetro temperato
Material	Tempered glass

### Sorgente / Source

1W	350mA	100 lm	CRI>90	2700/4000°K
----	-------	--------	--------	-------------

### Durata LED / LED Life

50000 h

### Alimentatore / Power supply

Non Incluso  
Not Included

CASSA A PERDERE / PLASTIC HOUSING

 Ø45 mm

