



### Caratteristiche / specifications

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo di installazione | Indoor, sospensione |
| Type of installation  | Indoor, suspension  |

Peso  
Weight

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiale | Alluminio |
| Material  | Aluminium |

|                          |                  |     |
|--------------------------|------------------|-----|
| trattamento / colore (Y) | Bianco           | (W) |
|                          | Nero             | (B) |
|                          | Alluminio lucido | (L) |

|                        |                    |     |
|------------------------|--------------------|-----|
| treatment / colour (Y) | White              | (W) |
|                        | Nero               | (B) |
|                        | Polished aluminium | (L) |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado protezione IP | IP20 |
| IP protection grade | IP20 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensioni d'ingombro | Ø60 122 |
| Overall dimensions    | Ø60 122 |

Marcature  
Labelling



### Ottiche-diffusori / optics-diffusers

|                    |         |                                     |
|--------------------|---------|-------------------------------------|
| Emissione luce (X) | Diretta | 15° (N) - 25°(M) - 40°(L) - 60° (W) |
| Light output (X)   | Direct  | 15° (N) - 25°(M) - 40°(L) - 60° (W) |

### Caratteristiche elettriche Electrical specifications

|               |        |
|---------------|--------|
| Gestione luce | ON/OFF |
| Light control | ON/OFF |

### Schermo / Cover

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | PC trasparente |
| Material  | Transparent PC |

### Sorgente / Source

4W 220/240 Vac 287 lm CRI>90 2700/4000°K

### Durata LED / LED Life

50000 h

### Alimentatore / Power supply

Incluso  
Included

### Descrizione prodotto / Product description

Lampada a sospensione cilindrica, da alimentare a 220/240 Vac, 12 Vdc o 24 Vdc. Realizzato interamente in alluminio, SUSPENSION monta 3 o 9 chip led di ultima generazione, con CRI>90 a 3000°K; è disponibile anche con colorazioni luce diverse. Gruppo ottico in policarbonato trasparente ad alta efficienza.

SUSPENSION collection is available with an excellent colour rendering 3 or 9 Led source (CRI>93). The cylindrical design of its aluminium frame is equipped with high efficiency optics.