



### Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                             |                   |  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Tipo di installazione | <i>Type of installation</i> | Interno           | <i>Indoor</i>  |
| Materiale             | <i>Material</i>             | Alluminio         | <i>Aluminum</i>  |
| Finitura              | <i>Finish</i>               | Bianco (RAL 9016) | <i>White</i>   |
| Dimensioni            | <i>Dimensions</i>           | 120x104 - H 69 mm |  |
| Foro d'incasso        | <i>Recessed hole</i>        | 105x105           |  |
| Peso                  | <i>Weight</i>               | 573 g             |  |
| Grado di protezione   | <i>Protection grade</i>     | IP20              |  |
| Certificazioni        | <i>Certification</i>        | CE                | RoHS  |

### Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                         |          |
|----------------------------|-------------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | <i>Supply voltage</i>   | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione | <i>Supply frequency</i> | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | <i>Total power</i>      | 13 W     |
| Classe di isolamento       | <i>Insulation class</i> | III      |

### Sorgente luminosa *Light source*

|                     |                              |                        |
|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Flusso nominale     | <i>Nominal luminous flux</i> | 1085 lm                |
| Flusso reale        | <i>Real luminous flux</i>    | 705 lm                 |
| Efficienza luminosa | <i>Luminous efficiency</i>   | 54 lm/W                |
| Temperatura colore  | <i>Colour temperature</i>    | 4000° K                |
| CRI                 | <i>CRI</i>                   | 90                     |
| MacAdam             | <i>MacAdam</i>               | <3                     |
| Emissione luce      | <i>Light emission</i>        | diretta <i>direct</i>  |
| Materiale           | <i>Material</i>              | PC                     |
| Ottica°             | <i>Optics°</i>               | diffusa <i>diffuse</i> |
| Lifetime (Khr)      |                              | >50000 h L90 B50       |

### Gestione luce *Light management*

|               |                 |             |                     |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Alimentatore  | <i>Driver</i>   | Non Incluso | <i>Not Included</i> |
| Dimmerabilità | <i>Dimmable</i> | ON/OFF      |                     |