



### Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                             |                 |                 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Tipo di installazione | <i>Type of installation</i> | Interno         | <i>Indoor</i>   |
| Materiale             | <i>Material</i>             | Alluminio       | <i>Aluminum</i> |
| Finitura              | <i>Finish</i>               | Bianco          | <i>White</i>    |
| Dimensioni            | <i>Dimensions</i>           | Ø135 - H 106 mm |                 |
| Foro d'incasso        | <i>Recessed hole</i>        | Ø105mm          |                 |
| Peso                  | <i>Weight</i>               | 364 g           |                 |
| Grado di protezione   | <i>Protection grade</i>     | IP20            |                 |
| Certificazioni        | <i>Certification</i>        | CE              | RoHS            |

### Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                         |          |
|----------------------------|-------------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | <i>Supply voltage</i>   | 700mA    |
| Frequenza di alimentazione | <i>Supply frequency</i> | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | <i>Total power</i>      | 26 W     |
| Classe di isolamento       | <i>Insulation class</i> | III      |

### Sorgente luminosa *Light source*

|                     |                              |                       |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Flusso nominale     | <i>Nominal luminous flux</i> | 2965 lm               |
| Flusso reale        | <i>Real luminous flux</i>    | 2520 lm               |
| Efficienza luminosa | <i>Luminous efficiency</i>   | 97 lm/W               |
| Temperatura colore  | <i>Colour temperature</i>    | 3000° K               |
| CRI                 | <i>CRI</i>                   | 90                    |
| MacAdam             | <i>MacAdam</i>               | <3                    |
| Emissione luce      | <i>Light emission</i>        | diretta <i>direct</i> |
| Materiale           | <i>Material</i>              | PC                    |
| Ottica°             | <i>Optics°</i>               | 55°                   |
| Lifetime (Khr)      |                              | >50000 h L90 B50      |

### Gestione luce *Light management*

|               |                 |             |                     |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Alimentatore  | <i>Driver</i>   | Non incluso | <i>Not included</i> |
| Dimmerabilità | <i>Dimmable</i> | ----        |                     |