



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno	Indoor
Materiale	Material	Alluminio	Alluminium
Finitura	Finish	Bianco/White	
Dimensioni	Dimensions	1128x22.3 H 42.9 mm	
Foro d'incasso	Recesse opening		
Peso	Weight	913 g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE RoHS	UL

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	48V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	24 W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	2916 lm
Flusso reale	Real luminous flux	1970 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	82 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	2700° K
CRI	CRI	≥90
MacAdam	MacAdam	≤3

Dati fotometrici *Photometric data*

Emissione luce	Light emission	diretta	direct
Materiale	Material	PC	PC
Ottica°	Optics°	101°	
UGR			
Lifetime (Khr)		>50 L90B5	

Gestione luce *Light management*

Convertitore	Converter	Incluso	Included
Dimmerabilità	Dimmable	DALI	

Dati fotometrici *Photometric Data*

