



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	<i>Type of installation</i>	Interno binario 220V	<i>Indoor track 220V</i>
Materiale	<i>Material</i>	Alluminio estruso	<i>Aluminum extruded</i>
Finitura	<i>Finish</i>	Nero	<i>Black</i>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	Ø60 H 167,0 mm	
Foro d'incasso	<i>Recessed hole</i>		
Peso	<i>Weight</i>	376 g	
Grado di protezione	<i>Protection grade</i>	IP20	
Certificazioni	<i>Certification</i>		

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	<i>Nominal luminous flux</i>	1317 lm	
Flusso reale	<i>Real luminous flux</i>	1119 lm	
Efficienza luminosa	<i>Luminous efficiency</i>	86 lm/W	
Temperatura colore	<i>Colour temperature</i>	3000° K	
CRI	<i>CRI</i>	90	
MacAdam	<i>MacAdam</i>	<3	
Emissione luce	<i>Light emission</i>	diretta	<i>direct</i>
Materiale	<i>Material</i>	PC	
Ottica°	<i>Optics°</i>	15°	
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50	

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	<i>Supply voltage</i>	220-240 V
Frequenza di alimentazione	<i>Supply frequency</i>	50/60 Hz
Potenza totale	<i>Total power</i>	13 W
Classe di isolamento	<i>Insulation class</i>	

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	<i>Driver</i>	Incluso	<i>Included</i>
Dimmerabilità	<i>Dimmable</i>	ON/OFF	

Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01194

