





Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno binario 48V	Indoor track 48V
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Nero/Black	
Dimensioni	Dimensions	Ø60x110 - 98x187 mm	
Foro d'incasso	Recessed hole		
Peso	Weight	376 g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE RoHS	


Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	48V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	13 W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Accessori su richiesta - On request

Honey comb

AMC01194



Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	1343 lm
Flusso reale	Real luminous flux	1141 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	88 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	4000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	diretta direct
Materiale	Material	PC
Ottica°	Optics°	15°
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Convertitore	Converter	Incluso Included
Dimmerabilità	Dimmable	ON/OFF