


Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	<i>Type of installation</i>	Interno	<i>indoor</i>
Materiale	<i>Material</i>	Alluminio estruso	<i>Aluminum extruded</i>
Finitura	<i>Finish</i>	Alluminio/	<i>Aluminum</i>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	1200X1200X50mm	
Foro d'incasso	<i>Recesse hole</i>	-	
Peso	<i>Weight</i>	15Kg	
Grado di protezione	<i>Protection grade</i>	IP20	
Certificazioni	<i>Certification</i>	CE	RoHS 

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	<i>Supply voltage</i>	24V
Frequenza di alimentazione	<i>Supply frequency</i>	50/60 Hz
Potenza totale	<i>Total power</i>	263 W
Classe di isolamento	<i>Insulation class</i>	III 

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	<i>Nominal flux</i>	16820lm
Flusso reale	<i>Real flux</i>	10120lm
Efficienza luminosa	<i>Luminous efficiency</i>	38 lm/W
Temperatura colore	<i>Colour temperature</i>	3000° K
CRI	<i>CRI</i>	90
MacAdam	<i>MacAdam</i>	<3
Emissione luce	<i>Light emission</i>	Diretta
Materiale	<i>Material</i>	PC
Ottica°	<i>Optics°</i>	120°
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	<i>Driver</i>	non Incluso
Dimmerabilità	<i>Dimmable</i>	-