




Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno	Indoor
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Nero/Black	
Dimensioni	Dimensions	Ø40 H100 mm	
Foro d'incasso	Recesse hole	-	
Peso	Weight	163 g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE	RoHS 


Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	350mA
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	6 W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb

AMC01192



Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	814 lm
Flusso reale	Real luminous flux	692 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	115 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	4000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	diretta <i>direct</i>
Materiale	Material	PC
Ottica°	Optics°	15°
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	Driver	Non Incluso	<i>Not Included</i>
Dimmerabilità	Dimmable	-	