



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno binario 220V	Indoor track 220V
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Bianco	White
Dimensioni	Dimensions	Ø50 H450 mm	
Foro d'incasso	Recesse hole		
Peso	Weight	264 g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE RoHS	

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	1064 lm
Flusso reale	Real luminous flux	904 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	90 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	3000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	diretta <i>direct</i>
Materiale	Material	PC
Ottica°	Optics°	38°
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	220-240 V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	10 W
Classe di isolamento	Insulation class	⊕

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	Driver	Incluso <i>Included</i>
Dimmerabilità	Dimmable	ON/OFF

Accessori su richiesta - *On request*

Honey comb
AMC01193

