


Caratteristiche *Characteristics*

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno | Indoor |
| Materiale | Material | Alluminio estruso | Aluminum extruded |
| Finitura | Finish | Bianco | White |
| Dimensioni | Dimensions | Ø40x H600mm | |
| Foro d'incasso | Recessed hole | | |
| Peso | Weight | 1 Kg | |
| Grado di protezione | Protection grade | IP20 | |
| Certificazioni | Certification | CE | RoHS  |

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

| | | |
|----------------------------|------------------|---|
| Tensione di alimentazione | Supply voltage | 220-240V |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale | Total power | 6 W |
| Classe di isolamento | Insulation class |  |

Sorgente luminosa *Light source*

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flusso nominale | Nominal luminous flux | 782 lm |
| Flusso reale | Real luminous flux | 664 lm |
| Efficienza luminosa | Luminous efficiency | 110 lm/W |
| Temperatura colore | Colour temperature | 2700° K |
| CRI | CRI | 90 |
| MacAdam | MacAdam | <3 |
| Emissione luce | Light emission | diretta <i>direct</i> |
| Materiale | Material | PC |
| Ottica° | Optics° | 55° |
| Lifetime (Khr) | | >50000 h L90 B50 |

Gestione luce *Light management*

| | | |
|---------------|----------|-------------------------|
| Alimentatore | Driver | Incluso <i>Included</i> |
| Dimmerabilità | Dimmable | ON/OFF |