



**Caratteristiche** *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Esterno	Outdoor
Materiale	Material	A.anodizzato	A.anodised
Finitura	Finish	Nero	Black
Dimensioni	Dimensions	H4000 450X200mm	
Foro d'incasso	Recesse hole	-	
Peso	Weight	45 Kg	
Grado di protezione	Protection grade	IP66	
Certificazioni	Certification	CE	RoHS

**Caratteristiche elettriche** *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	220-240V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	42W
Classe di isolamento	Insulation class	

**Sorgente luminosa** *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	6617 lm
Flusso reale	Real luminous flux	5090 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	121 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	4000° K
CRI	CRI	80
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	diretta <i>direct</i>
Materiale	Material	PC
Ottica°	Optics°	Asimetrica <i>Asymmetrical</i>
Lifetime (Khr)		>50000 h L70 B10 Ta 25 °C

**Gestione luce** *Light management*

Driver	Driver	Incluso	Included
Dimmerabilità	Dimmable	DALI	