



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	<i>Type of installation</i>	Interno	<i>Indoor</i>
Materiale	<i>Material</i>	Alluminio estruso	<i>Aluminum extruded</i>
Finitura	<i>Finish</i>	Bianco / White	
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	30X60 L1000mm	
Foro d'incasso	<i>Recessed hole</i>		
Peso	<i>Weight</i>	- g	
Grado di protezione	<i>Protection grade</i>	IP20	
Certificazioni	<i>Certification</i>	CE	RoHS

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	<i>Nominal luminous flux</i>	2900 lm
Flusso reale	<i>Real luminous flux</i>	2320 lm
Efficienza luminosa	<i>Luminous efficiency</i>	96.7 lm/W
Temperatura colore	<i>Colour temperature</i>	4000° K
CRI	<i>CRI</i>	90
MacAdam	<i>MacAdam</i>	<3
Emissione luce	<i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>
Materiale	<i>Material</i>	PC
Diffusore	<i>Diffuser</i>	Prismatizzato
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	<i>Supply voltage</i>	220-240V
Frequenza di alimentazione	<i>Supply frequency</i>	50/60 Hz
Potenza totale	<i>Total power</i>	24W
Classe di isolamento	<i>Insulation class</i>	III

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	<i>Driver</i>	Incluso	<i>Included</i>
Dimmerabilità	<i>Dimmable</i>	-	