



**Caratteristiche** *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno	Indoor
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Bianco / White	
Dimensioni	Dimensions	30X60 L2000mm	
Foro d'incasso	Recesse hole		
Peso	Weight	- g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE	RoHS

**Caratteristiche elettriche** *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	220-240V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	46W
Classe di isolamento	Insulation class	III

**Sorgente luminosa** *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	5500 lm
Flusso reale	Real luminous flux	4640lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	101 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	4000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	diretta <i>direct</i>
Materiale	Material	PC
Diffusore	Diffuser	Prismatizzato
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

**Gestione luce** *Light management*

Alimentatore	Driver	Incluso	Included
Dimmerabilità	Dimmable	-	