



Caratteristiche *Characteristics*

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno | Indoor |
| Materiale | Material | Alluminio estruso | Aluminum extruded |
| Finitura | Finish | Bianco / White | |
| Dimensioni | Dimensions | 30X60 L1400mm | |
| Foro d'incasso | Recessed hole | | |
| Peso | Weight | - g | |
| Grado di protezione | Protection grade | IP20 | |
| Certificazioni | Certification | CE | RoHS |

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

| | | |
|----------------------------|------------------|----------|
| Tensione di alimentazione | Supply voltage | 24V |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale | Total power | 52W |
| Classe di isolamento | Insulation class | III |

Sorgente luminosa *Light source*

| | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Flusso nominale up | Nominal luminous flux | 2195 lm |
| Flusso reale up | Real luminous flux | 1316 lm |
| Flusso nominale down | Nominal luminous flux | 3850 lm |
| Flusso reale down | Real luminous flux | 2310 lm |
| Efficienza luminosa | Luminous efficiency | 62 lm/W |
| Temperatura colore | Colour temperature | 3000° K |
| CRI | CRI | 90 |
| MacAdam | MacAdam | <3 |
| Emissione luce | Light emission | Biemissione Double emission |
| Materiale | Material | PC |
| Diffusore | Diffuser | Opal |
| Lifetime (Khr) | | >50000 h L90 B50 |

Gestione luce *Light management*

| | | | |
|---------------|----------|-------------|--------------|
| Alimentatore | Driver | Non incluso | Not included |
| Dimmerabilità | Dimmable | - | |