



### Caratteristiche *Characteristics*

|                       |                      |                    |                   |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno            | Indoor            |
| Materiale             | Material             | Alluminio estruso  | Aluminum extruded |
| Finitura              | Finish               | Alluminio/Aluminum |                   |
| Dimensioni            | Dimensions           | 30X60 L1400mm      |                   |
| Foro d'incasso        | Recessed hole        |                    |                   |
| Peso                  | Weight               | - g                |                   |
| Grado di protezione   | Protection grade     | IP20               |                   |
| Certificazioni        | Certification        | CE                 | RoHS              |

### Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                            |                  |          |
|----------------------------|------------------|----------|
| Tensione di alimentazione  | Supply voltage   | 24V      |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale             | Total power      | 52W      |
| Classe di isolamento       | Insulation class | III      |

### Sorgente luminosa *Light source*

|                      |                       |                                |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Flusso nominale up   | Nominal luminous flux | 2195 lm                        |
| Flusso reale up      | Real luminous flux    | 1316 lm                        |
| Flusso nominale down | Nominal luminous flux | 3850 lm                        |
| Flusso reale down    | Real luminous flux    | 3080 lm                        |
| Efficienza luminosa  | Luminous efficiency   | 83 lm/W                        |
| Temperatura colore   | Colour temperature    | 3000° K                        |
| CRI                  | CRI                   | 90                             |
| MacAdam              | MacAdam               | <3                             |
| Emissione luce       | Light emission        | Biemissione<br>Double emission |
| Materiale            | Material              | PC                             |
| Diffusore            | Diffuser              | Prisma                         |
| Lifetime (Khr)       |                       | >50000 h L90 B50               |

### Gestione luce *Light management*

|               |          |             |              |
|---------------|----------|-------------|--------------|
| Alimentatore  | Driver   | Non incluso | Not included |
| Dimmerabilità | Dimmable | -           |              |