



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno	Indoor
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Nero /Black	
Dimensioni	Dimensions	30X60 L2000mm	
Foro d'incasso	Recessed hole		
Peso	Weight	- g	
Grado di protezione	Protection grade	IP20	
Certificazioni	Certification	CE	RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	24V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	75W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale up	Nominal luminous flux	3388 lm
Flusso reale up	Real luminous flux	2032 lm
Flusso nominale down	Nominal luminous flux	5800 lm
Flusso reale down	Real luminous flux	4640 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	88 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	4000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	Biemissione Double emission
Materiale	Material	PC
Diffusore	Diffuser	Prisma
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	Driver	Non incluso	Not included
Dimmerabilità	Dimmable	-	