



Caratteristiche *Characteristics*

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo di installazione | Type of installation | Interno | indoor |
| Materiale | Material | Alluminio estruso | Aluminum extruded |
| Finitura | Finish | Bianco/ White | |
| Dimensioni | Dimensions | D22 L1500mm | |
| Foro d'incasso | Recessed hole | - | |
| Peso | Weight | 2.2 Kg | |
| Grado di protezione | Protection grade | Ip20 | |
| Certificazioni | Certification | CE | RoHS |

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

| | | |
|----------------------------|------------------|----------|
| Tensione di alimentazione | Supply voltage | 24V |
| Frequenza di alimentazione | Supply frequency | 50/60 Hz |
| Potenza totale | Total power | 26 W |
| Classe di isolamento | Insulation class | III |

Sorgente luminosa *Light source*

| | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| Flusso nominale | Nominal luminous flux | 2602 lm |
| Flusso reale | Real flux | 1562 lm |
| Efficienza luminosa | Luminous efficiency | 60 lm/W |
| Temperatura colore | Colour temperature | 3000° K |
| CRI | CRI | 90 |
| MacAdam | MacAdam | <3 |
| Emissione luce | Light emission | Diretta |
| Materiale | Material | PC |
| Ottica° | Optics° | 120° |
| Lifetime (Khr) | | >50000 h L90 B50 |

Gestione luce *Light management*

| | | | |
|---------------|----------|-------------|--------------|
| Alimentatore | Driver | Non incluso | Not included |
| Dimmerabilità | Dimmable | - | |