



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione	Type of installation	Interno	indoor
Materiale	Material	Alluminio estruso	Aluminum extruded
Finitura	Finish	Alluminio/	Aluminum
Dimensioni	Dimensions	D22 L2000mm	
Foro d'incasso	Recessed hole	-	
Peso	Weight	2.2 Kg	
Grado di protezione	Protection grade	Ip20	
Certificazioni	Certification	CE	RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione	Supply voltage	24V
Frequenza di alimentazione	Supply frequency	50/60 Hz
Potenza totale	Total power	34 W
Classe di isolamento	Insulation class	III

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale	Nominal luminous flux	3539 lm
Flusso reale	Real flux	2124 lm
Efficienza luminosa	Luminous efficiency	62 lm/W
Temperatura colore	Colour temperature	4000° K
CRI	CRI	90
MacAdam	MacAdam	<3
Emissione luce	Light emission	Diretta
Materiale	Material	PC
Ottica°	Optics°	120°
Lifetime (Khr)		>50000 h L90 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore	Driver	Non incluso	Not included
Dimmerabilità	Dimmable	-	