



## Caratteristiche *Characteristics*

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo di installazione</b><br><i>Type of installation</i> | Interno<br><i>Indoor</i>     |
| <b>Materiale</b><br><i>Material</i>                         | Alluminio<br><i>Aluminum</i> |
| <b>Finitura</b><br><i>Finish</i>                            | Bianco<br><i>White</i>       |
| <b>Dimensioni</b><br><i>Dimensions</i>                      | Ø69 - 36 mm                  |
| <b>Foro d'incasso</b><br><i>Recessed hole</i>               | Ø60 mm                       |
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>                                | -                            |
| <b>Grado di protezione</b><br><i>Degree of protection</i>   | IP20                         |
| <b>Certificazioni</b><br><i>Certifications</i>              | CE RoHS                      |

## Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tensione di alimentazione</b><br><i>Supply voltage</i>   | 24V      |
| <b>Frequenza di alimentazione</b><br><i>Power frequency</i> | 50/60 Hz |
| <b>Potenza totale</b><br><i>Total power</i>                 | 6W       |
| <b>Classe di isolamento</b><br><i>Insulation class</i>      | III      |

## Sorgente luminosa *Light source*

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Flusso nominale</b><br><i>Nominal flow</i>            | 383 lm                       |
| <b>Flusso reale</b><br><i>Real flow</i>                  | 325 lm                       |
| <b>Efficienza luminosa</b><br><i>Luminous efficiency</i> | 71 lm/W                      |
| <b>Temperatura colore</b><br><i>Color temperature</i>    | 3000° K                      |
| <b>CRI</b>                                               | 90                           |
| <b>MacAdam</b>                                           | <3                           |
| <b>Emissione luce</b><br><i>Light emission</i>           | diretta<br><i>direct</i>     |
| <b>Materiale</b><br><i>Material</i>                      | PC                           |
| <b>Ottica</b><br><i>Optics</i>                           | 40°                          |
| <b>Lifetime (Khr)</b>                                    | >50000 h L70 B10<br>Ta 25 °C |

## Gestione luce *Light management*

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Convertitore</b><br><i>Converter</i> | Non incluso<br><i>Not included</i> |
| <b>Dimmerabilità</b><br><i>Dimmable</i> | Su richiesta<br><i>On request</i>  |

## Accessori *Accessories*

|  |        |          |
|--|--------|----------|
|  | ON/OFF | CEC00918 |
|  | DALI   | CEC00921 |