



## Caratteristiche *Characteristics*

|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo di installazione</b><br><i>Type of installation</i> | Interno<br><i>Indoor</i>                                                                    |
| <b>Materiale</b><br><i>Material</i>                         | Alluminio estruso<br><i>Aluminum extruded</i>                                               |
| <b>Finitura</b><br><i>Finish</i>                            | Nero<br><i>Black</i>                                                                        |
| <b>Dimensioni</b><br><i>Dimensions</i>                      | Ø60x110 - 98x185 mm                                                                         |
| <b>Foro d'incasso</b><br><i>Recessed hole</i>               | -                                                                                           |
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>                                | 370 g                                                                                       |
| <b>Grado di protezione</b><br><i>Degree of protection</i>   | IP40                                                                                        |
| <b>Certificazioni</b><br><i>Certifications</i>              | CE RoHS  |

## Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

|                                                             |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensione di alimentazione</b><br><i>Supply voltage</i>   | 48V                                                                                     |
| <b>Frequenza di alimentazione</b><br><i>Power frequency</i> | 50/60 Hz                                                                                |
| <b>Potenza totale</b><br><i>Total power</i>                 | 13W                                                                                     |
| <b>Classe di isolamento</b><br><i>Insulation class</i>      | III  |

## Sorgente luminosa *Light source*

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Flusso nominale</b><br><i>Nominal flow</i>            | 1317 lm                  |
| <b>Flusso reale</b><br><i>Real flow</i>                  | 1119 lm                  |
| <b>Efficienza luminosa</b><br><i>Luminous efficiency</i> | 86 lm/W                  |
| <b>Temperatura colore</b><br><i>Color temperature</i>    | 4000° K                  |
| <b>CRI</b>                                               | 98                       |
| <b>MacAdam</b>                                           | <3                       |
| <b>Emissione luce</b><br><i>Light emission</i>           | diretta<br><i>direct</i> |
| <b>Materiale</b><br><i>Material</i>                      | PC                       |
| <b>Ottica</b><br><i>Optics</i>                           | 55°                      |
| <b>Lifetime (Khr)</b>                                    | >50000 h L90 B50         |

## Gestione luce *Light management*

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Convertitore</b><br><i>Converter</i> | Incluso<br><i>Included</i> |
| <b>Dimmerabilità</b><br><i>Dimmable</i> | ON/OFF                     |

## Accessori *Accessories*



HONEYCOMB

AMC00978