



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
Materiale <i>Material</i>	Alluminio <i>Aluminum</i>
Finitura <i>Finish</i>	Bianco raggrinzante <i>Embossed white</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	Ø69 - 36 mm
Foro d'incasso <i>Recessed hole</i>	Ø60 mm
Peso <i>Weight</i>	100g
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i>	500mA
Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i>	50/60 Hz
Potenza totale <i>Total power</i>	4,3W
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale <i>Nominal flux</i>	383 lm
Flusso reale <i>Real flux</i>	325 lm
Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i>	75.5 lm/W
Temperatura colore <i>Color temperature</i>	2700° K
CRI	>90
MacAdam	<3
Emissione luce <i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>
Materiale <i>Material</i>	PC
Ottica <i>Optics</i>	40°
Lifetime (Khr)	>50000 h L70 B10

Gestione luce *Light management*

Alimentatore <i>Driver</i>	Non incluso <i>Not included</i>
Dimmerabilità <i>Dimmable</i>	Su richiesta <i>On request</i>

Accessori *Accessories*

	ON/OFF	CEC00918
	DALI	CEC00921