


Caratteristiche *Characteristics*

| | |
|---|---|
| Tipo di installazione <i>Type of installation</i> | Interno <i>Indoor</i> |
| Materiale <i>Material</i> | Alluminio <i>Aluminum</i> |
| Finitura <i>Finish</i> | Nero raggrinzante <i>Embossed black</i> |
| Dimensioni <i>Dimensions</i> | Ø 45 - H65 mm |
| Foro d'incasso <i>Recessed hole</i> | Ø 50mm |
| Peso <i>Weight</i> | 220 g |
| Grado di protezione <i>Degree of protection</i> | IP20 |
| Certificazioni <i>Certifications</i> |    |

Caratteristiche elettriche

Electrical characteristics

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i> | 350mA |
| Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i> | 50/60 Hz |
| Potenza totale <i>Total power</i> | 6W |
| Classe di isolamento <i>Insulation class</i> |  |





Sorgente luminosa *Light source*

| | |
|--|--------------------------|
| Flusso nominale <i>Nominal flow</i> | 676 lm |
| Flusso reale <i>Real flow</i> | 571 lm |
| Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i> | 95 lm/W |
| Temperatura colore <i>Color temperature</i> | 4000° K |
| CRI | >95 |
| MacAdam | <3 |
| Emissione luce <i>Light emission</i> | diretta <i>direct</i> |
| Materiale <i>Material</i> | PC |
| Ottica <i>Optics</i> | 15° |
| Lifetime (Khr) | >50000 h L80 B50 |

Gestione luce *Light management*

| | |
|---|------------------------------------|
| Alimentatore <i>Driver</i> | Non incluso <i>Not included</i> |
| Dimmerabilità <i>Dimmable</i> | Su richiesta <i>On request</i> |

Accessori *Accessories*

| | | |
|---|------------------------------------|--------------|
|  | ON/OFF | CEC00673 |
|  | DALI | CEC00923 |
|  | HONEYCOMB | AMC01193 |
|  | CONTROCASSA <i>Outer casing</i> | G3100CP0000G |