PIPE 60

G2452PL0131LO_40



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione *Type of installation*	Interno *Indoor*
Materiale *Material*	Alluminio *Aluminum*
Finitura *Finish*	Nero raggrinzante *Embossed black*
Dimensioni *Dimensions*	Ø 60 - H200 mm
Foro d'incasso *Recessed hole*	-
Peso *Weight*	-
Grado di protezione *Degree of protection*	IP20
Certificazioni *Certifications*	CE RoHS

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione *Supply voltage*	220-240V
Frequenza di alimentazione *Power frequency*	50/60 Hz
Potenza totale *Total power*	13W
Classe di isolamento *Insulation class*	

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale *Nominal flow*	1505 lm
Flusso reale *Real flow*	1266 lm
Efficienza luminosa *Luminous efficiency*	97.3 lm/W
Temperatura colore *Color temperature*	4000°K
CRI	>95
MacAdam	<3
Emissione luce *Light emission*	diretta *direct*
Materiale *Material*	PC
Ottica *Optics*	60°
Lifetime (Khr)	>50000 h L80 B50

Gestione luce *Light management*

Alimentatore *Driver*	Incluso *Included*
Dimmerabilità *Dimmable*	ON/OFF

Glip lighting
Via L. Scattolin, 5 - 31055 Quinto di Treviso - Italy - tel +39.0422.470614 - P.IVA 04072230263
www.glip.it - info@glip.it

GLIP THE LIGHTING PARTNER