



## Caratteristiche *Characteristics*

<b>Tipo di installazione</b> <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	Alluminio estruso <i>Aluminum extruded</i>
<b>Finitura</b> <i>Finish</i>	Bianco raggrinzante <i>Embossed white</i>
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	30X30 - L1000mm
<b>Foro d'incasso</b> <i>Recessed hole</i>	-
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	500 g
<b>Grado di protezione</b> <i>Degree of protection</i>	IP40
<b>Certificazioni</b> <i>Certifications</i>	CE RoHS

## Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

<b>Tensione di alimentazione</b> <i>Supply voltage</i>	24V
<b>Frequenza di alimentazione</b> <i>Power frequency</i>	50/60 Hz
<b>Potenza totale</b> <i>Total power</i>	22W
<b>Classe di isolamento</b> <i>Insulation class</i>	

## Sorgente luminosa *Light source*

<b>Flusso nominale</b> <i>Nominal flux</i>	3190 lm
<b>Flusso reale</b> <i>Real flux</i>	2712 lm
<b>Efficienza luminosa</b> <i>Luminous efficiency</i>	123 lm/W
<b>Temperatura colore</b> <i>Color temperature</i>	3000° K
<b>CRI</b>	>90
<b>MacAdam</b>	<3
<b>Emissione luce</b> <i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	PC
<b>Diffusore</b> <i>Diffuser</i>	prismatizzato <i>prismatic</i>
<b>Lifetime (Khr)</b>	>50000 h L90 B50

## Gestione luce *Light management*

<b>Alimentatore</b> <i>Driver</i>	Non incluso <i>Not included</i>
<b>Dimmerabilità</b> <i>Dimmable</i>	Su richiesta <i>On request</i>

## Accessori *Accessories*

	ON/OFF	CEC00662
	DALI	CEC00556
	BOX ON/OFF	G3150RO1501G
	BOX DALI	G3150RO1501G_D