


Caratteristiche *Characteristics*

| | |
|---|---|
| Tipo di installazione <i>Type of installation</i> | Interno <i>Indoor</i> |
| Materiale <i>Material</i> | Alluminio <i>Aluminum</i> |
| Finitura <i>Finish</i> | Bianco raggrinzante <i>Embossed white</i> |
| Dimensioni <i>Dimensions</i> | 870x22,3 H 68,2 mm |
| Foro d'incasso <i>Recessed hole</i> | - |
| Peso <i>Weight</i> | 1kg |
| Grado di protezione <i>Degree of protection</i> | IP40 |
| Certificazioni <i>Certifications</i> |    |

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i> | 48V |
| Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i> | 50/60 Hz |
| Potenza totale <i>Total power</i> | 14,5W |
| Classe di isolamento <i>Insulation class</i> |  |

Sorgente luminosa *Light source*

| | |
|--|--------------------------|
| Flusso nominale <i>Nominal flow</i> | 1513 lm |
| Flusso reale <i>Real flow</i> | 1236 lm |
| Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i> | 85 lm/W |
| Temperatura colore <i>Color temperature</i> | 3000° K |
| CRI | >95 |
| MacAdam | <3 |
| Emissione luce <i>Light emission</i> | diretta <i>direct</i> |
| Materiale <i>Material</i> | PC |
| Ottica <i>Optics</i> | UGR<19 - 66° |
| Lifetime (Khr) | >50000 h L90 B50 |

Gestione luce *Light management*

| | |
|---|----------------------------|
| Convertitore <i>Converter</i> | Incluso <i>Included</i> |
| Dimmerabilità <i>Dimmable</i> | DALI |