


## Caratteristiche *Characteristics*

<b>Tipo di installazione</b> <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	Alluminio estruso <i>Aluminum extruded</i>
<b>Finitura</b> <i>Finish</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminum</i>
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	30x18,4mm - L1000mm
<b>Grado di protezione</b> <i>Degree of protection</i>	IP20
<b>Certificazioni</b> <i>Certifications</i>	CE RoHS

## Gestione luce *Light management*



## Accessori *Accessories*

**G100062399301**  
Diffusore opalino  
bianco, PMMA  
*Diffuser opal white, PMMA*



**G100062399371**  
Diffusore satinato, PMMA  
*Diffuser satined, PMMA*



**G100062399401**  
Diffusore trasparente,  
PMMA  
*Diffuser clear, PMMA*



**G100062399311**  
Diffusore opalino bianco,  
PMMA, calpestabile fino a 500 kg  
*Diffuser opal white, PMMA,  
walkable up to 500 kg*



**G100062379151**  
Diffusore satinato,  
PMMA, 15°  
*Diffuser satined,  
PMMA, 15*



**G100062379301**  
Diffusore satinato,  
PMMA, 30°  
*Diffuser satined,  
PMMA, 30*



**G100062379601**  
Diffusore satinato,  
PMMA, 60°  
*Diffuser satined,  
PMMA, 60*



**G100062399361**  
Diffusore alto, opalino  
bianco, PMMA, 180°  
*Diffuser high, opal white,  
PMMA, 180*



**G100062399321**  
Profilo di montaggio,  
alluminio anodizzato  
*Mounting profile,  
aluminium, anodised*



**G100062399121**  
Canalina, alluminio  
anodizzato  
*Cable duct, aluminium,  
anodised*



**G100062399127**  
Tappo chiusura alto  
*End cap set*



**G100062399934**  
Set staffa 50 mm,  
alluminio anodizzato  
*Bracket set 50 mm,  
aluminium, anodised*



**G100065300160**  
Sospensione per montaggio  
a soffitto, metallo  
*Suspension for ceiling  
mount, metal, nickel-plated*

