



Caratteristiche *Characteristics*

| | |
|---|---|
| Tipo di installazione <i>Type of installation</i> | Esterno <i>Outdoor</i> |
| Materiale <i>Material</i> | Alluminio anodizzato <i>Aluminum anodised</i> |
| Finitura <i>Finish</i> | Bianco raggrizzante <i>Embossed white</i> |
| Dimensioni <i>Dimensions</i> | H3000 - 453X200mm |
| Foro d'incasso <i>Recessed hole</i> | - |
| Peso <i>Weight</i> | - |
| Grado di protezione <i>Degree of protection</i> | IP67 |
| Certificazioni <i>Certifications</i> |    |

Sorgente luminosa *Light source*

| | |
|--|--------------------------|
| Flusso nominale <i>Nominal flow</i> | 6617 lm |
| Flusso reale <i>Real flow</i> | 5090 lm |
| Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i> | 121 lm/W |
| Temperatura colore <i>Color temperature</i> | 4000° K |
| CRI | 80 |
| MacAdam | <3 |
| Emissione luce <i>Light emission</i> | diretta <i>direct</i> |
| Materiale <i>Material</i> | PC |
| Ottica <i>Optics</i> | Larga <i>Wide</i> |
| Lifetime (Khr) | >50000 h L90 B50 |

Caratteristiche elettriche*Electrical characteristics***Tensione di alimentazione** | 220-240V*Supply voltage***Frequenza di alimentazione** | 50/60 Hz*Power frequency***Potenza totale** | 42W*Total power***Classe di isolamento** | *Insulation class***Accessori** *Accessories***Piastra di fissaggio** | G3094TF0000G*Fixing plate***Gestione luce** *Light management***Convertitore***Converter*

Incluso

*Included***Dimmerabilità***Dimmable*

ON/OFF

Ottica *Optic*

WIDE (w)

