


Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Materiale <i>Material</i>	Alluminio anodizzato <i>Aluminum anodised</i>
Finitura <i>Finish</i>	Bianco raggrizzante <i>Embossed white</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	H4500 -1050X250mm
Foro d'incasso <i>Recessed hole</i>	-
Peso <i>Weight</i>	53 kg
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP67
Certificazioni <i>Certifications</i>	  

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale <i>Nominal flow</i>	2x6617 lm
Flusso reale <i>Real flow</i>	2x5090 lm
Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i>	121 lm/W
Temperatura colore <i>Color temperature</i>	3000° K
CRI	80
MacAdam	<3
Emissione luce <i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>
Materiale <i>Material</i>	PC
Ottica <i>Optics</i>	Assimetrica <i>Asymmetric</i>
Lifetime (Khr)	>50000 h L90 B50


Caratteristiche elettriche*Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i>	220-240V
Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i>	50/60 Hz
Potenza totale <i>Total power</i>	84W
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	

Gestione luce *Light management*

Convertitore <i>Converter</i>	Incluso <i>Included</i>
Dimmerabilità <i>Dimmable</i>	DALI

Accessori *Accessories*

	Tirafondi <i>Anchor bolts</i>	G3133TF0000Z
---	---	--------------

Ottica *Optic*

ASYMMETRIC (A)

