



Caratteristiche *Characteristics*

| | |
|---|---------------------------|
| Tipo di installazione <i>Type of installation</i> | Esterno <i>Outdoor</i> |
| Materiale <i>Material</i> | PVC |
| Finitura <i>Finish</i> | Bianco <i>White</i> |
| Dimensioni <i>Dimensions</i> | 8x9 L.5000mm |
| Foro d'incasso <i>Recessed hole</i> | - |
| Peso <i>Weight</i> | - |
| Grado di protezione <i>Degree of protection</i> | IP67 |
| Certificazioni <i>Certifications</i> | CE RoHS |

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

| | |
|---|----------|
| Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i> | 24V |
| Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i> | 50/60 Hz |
| Potenza totale <i>Total power</i> | 7W/m |
| Classe di isolamento <i>Insulation class</i> | |

Sorgente luminosa *Light source*

| | |
|--|--------------------------|
| Flusso nominale <i>Nominal flux</i> | 1141 lm/m |
| Flusso reale <i>Real flux</i> | 456 lm/m |
| Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i> | 65 lm/W |
| Temperatura colore <i>Color temperature</i> | 4000K |
| CRI | >90 |
| MacAdam | <3 |
| Emissione luce <i>Light emission</i> | diretta <i>direct</i> |
| Materiale <i>Material</i> | - |
| Diffusore <i>Diffuser</i> | opalino <i>opal</i> |
| Lifetime (Khr) | >50000 h L80 B50 |

Gestione luce *Light management*

| | |
|---|------------------------------------|
| Alimentatore <i>Driver</i> | Non incluso <i>Not included</i> |
| Dimmerabilità <i>Dimmable</i> | - |

Accessori *Accessories*

AMC01353
L.3000mm

