



## Caratteristiche *Characteristics*

<b>Tipo di installazione</b> <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	Alluminio <i>Aluminum</i>
<b>Finitura</b> <i>Finish</i>	Bianco raggrinzante <i>Embossed white</i>
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	L.94.6mm H. 44.7mm
<b>Foro d'incasso</b> <i>Recessed hole</i>	33x100mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	-
<b>Grado di protezione</b> <i>Degree of protection</i>	IP20
<b>Certificazioni</b> <i>Certifications</i>	

## Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

<b>Tensione di alimentazione</b> <i>Supply voltage</i>	24V
<b>Frequenza di alimentazione</b> <i>Power frequency</i>	50/60 Hz
<b>Potenza totale</b> <i>Total power</i>	19,2W
<b>Classe di isolamento</b> <i>Insulation class</i>	

Prodotto disponibile in 1, 2 e 3 metri e, su richiesta, con una misura personalizzata.  
*Product available in 1,2 and 3 meters and, on request, with a customized size.*

## Sorgente luminosa *Light source*

<b>Flusso nominale</b> <i>Nominal flow</i>	1995 lm
<b>Flusso reale</b> <i>Real flow</i>	1320 lm
<b>Efficienza luminosa</b> <i>Luminous efficiency</i>	69 lm/W
<b>Temperatura colore</b> <i>Color temperature</i>	2700° K
<b>CRI</b>	>90
<b>MacAdam</b>	<3
<b>Emissione luce</b> <i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	PC
<b>Ottica</b> <i>Optics</i>	Diffusa <i>Diffused</i>
<b>Lifetime (Khr)</b>	>50000 h L70 B10

## Gestione luce *Light management*

<b>Alimentatore</b> <i>Driver</i>	Non incluso <i>Not included</i>
<b>Dimmerabilità</b> <i>Dimmable</i>	Su richiesta <i>On Request</i>

## Accessori *Accessories*

	ON/OFF	CEC00577
	DALI	CEC00517