



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
Materiale <i>Material</i>	Alluminio estruso <i>Aluminum extruded</i>
Finitura <i>Finish</i>	Bianco raggrinzante <i>Embossed white</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	400x250x5mm piastra/ <i>plate</i> 150X150X150mm cubo/ <i>cube</i> 150x150x25mm rosone a parete/ <i>wall rosette</i>
Foro d'incasso <i>Recessed hole</i>	-
Peso <i>Weight</i>	-
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP40
Certificazioni <i>Certifications</i>	CE RoHS

Sorgente luminosa *Light source*

Flusso nominale <i>Nominal flow</i>	2x1042 lm
Flusso reale <i>Real flow</i>	2x677 lm
Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i>	2x75 lm/W
Temperatura colore <i>Color temperature</i>	3000° K
CRI	>90
MacAdam	<3
Emissione luce <i>Light emission</i>	Biemissione <i>Double emission</i>
Materiale <i>Material</i>	PMMA
Ottica <i>Optics</i>	Opalina <i>Opal</i>
Lifetime (Khr)	>50000 h L90 B50

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i>	230 Vac
Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i>	50/60 Hz
Potenza totale <i>Total power</i>	2x9W
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	

Gestione luce *Light management*

Alimentatore <i>Driver</i>	Incluso <i>Included</i>
Dimmerabilità <i>Dimmable</i>	DALI