



## Caratteristiche *Characteristics*

<b>Tipo di installazione</b> <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	Alluminio estruso <i>Aluminum extruded</i>
<b>Finitura</b> <i>Finish</i>	Bianco raggrinzante <i>Embossed white</i>
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	400x250x5mm piastra/ <i>plate</i> 150x150x150mm cubo/ <i>cube</i> 150x150x25mm rosone a parete/ <i>wall rosette</i>
<b>Foro d'incasso</b> <i>Recessed hole</i>	-
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	-
<b>Grado di protezione</b> <i>Degree of protection</i>	IP40
<b>Certificazioni</b> <i>Certifications</i>	CE RoHS

## Sorgente luminosa *Light source*

<b>Flusso nominale</b> <i>Nominal flow</i>	2x1505 lm
<b>Flusso reale</b> <i>Real flow</i>	2x978 lm
<b>Efficienza luminosa</b> <i>Luminous efficiency</i>	2x75 lm/W
<b>Temperatura colore</b> <i>Color temperature</i>	3000° K
<b>CRI</b>	>90
<b>MacAdam</b>	<3
<b>Emissione luce</b> <i>Light emission</i>	Biemissione <i>Double emission</i>
<b>Materiale</b> <i>Material</i>	PMMA
<b>Ottica</b> <i>Optics</i>	Opalina <i>Opal</i>
<b>Lifetime (Khr)</b>	>50000 h L90 B50

## Caratteristiche elettriche

### *Electrical characteristics*

<b>Tensione di alimentazione</b> <i>Supply voltage</i>	230 Vac
<b>Frequenza di alimentazione</b> <i>Power frequency</i>	50/60 Hz
<b>Potenza totale</b> <i>Total power</i>	2x13W
<b>Classe di isolamento</b> <i>Insulation class</i>	

## Gestione luce *Light management*

<b>Alimentatore</b> <i>Driver</i>	Incluso <i>Included</i>
<b>Dimmerabilità</b> <i>Dimmable</i>	DALI