




QUASAR 30



Caratteristiche *Characteristics*

Tipo di installazione <i>Type of installation</i>	Interno <i>Indoor</i>
Materiale <i>Material</i>	Alluminio <i>Aluminum</i>
Finitura <i>Finish</i>	(Vedi tabella finiture)* <i>(See table of finishes)</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	320x125x43mm
Foro d'incasso <i>Recessed hole</i>	-
Peso <i>Weight</i>	-
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP40
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Caratteristiche elettriche *Electrical characteristics*

Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i>	220-240V
Frequenza di alimentazione <i>Power frequency</i>	-
Potenza totale <i>Total power</i>	17W
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	

Sorgente luminosa *Light source*

Temperatura colore <i>Color temperature</i>	2700°K	3000°K	4000°K
Flusso nominale <i>Nominal flow</i>	1852 lm	1890 lm	1928 lm
Flusso reale <i>Real flow</i>	739 lm	754 lm	769 lm
Efficienza luminosa <i>Luminous efficiency</i>	43 lm/W	44 lm/W	45 lm/W
CRI	>90 R9>50		
UGR	<19		
MacAdam	2		
Emissione luce <i>Light emission</i>	diretta <i>direct</i>		
Materiale <i>Material</i>	PMMA		
Ottica <i>Optics</i>	biemissione opalina <i>opaline bi-emission</i>		
Lifetime (Khr)	>50000 h L90 B10		

Gestione luce *Light management*

Alimentatore <i>Driver</i>	Incluso ON/OFF DALI
--------------------------------------	------------------------------

Tabella finiture *Table of Finishes*

A Oro opaco <i>Matt gold</i>	B Oro spazz. <i>Brushgold</i>	C Argento opaco <i>Matt silver</i>	D Argento spazz. <i>Brush silver</i>	F Bianco opaco <i>Matt white</i>	G Bianco raggrin. <i>Embos. white</i>	
I Rame opaco <i>Matt copper</i>	J Rame spazz. <i>Brush. copper</i>	K Bronzo opaco <i>Matt bronze</i>	L Bronzo spazz. <i>Brush. bronze</i>	M Ruggine <i>Rust</i>	O Nero raggr. <i>Embos. black</i>	P Nero opaco <i>Matt black</i>

Glip lighting

Via L. Scattolin, 5 - 31055 Quinto di Treviso - Italy - tel +39.0422.470614 - P.IVA 04072230263
www.glip.it - info@glip.it

GLIP
THE LIGHTING PARTNER

QUASAR 30

Curve fotometriche/ *Photometric curves*

Curva polare


Polar curve

Ottica

Optics

Opalina

Opal



Glip lighting

Via L. Scattolin, 5 - 31055 Quinto di Treviso - Italy - tel +39.0422.470614 - P.IVA 04072230263
www.glip.it - info@glip.it

GLIP
THE LIGHTING PARTNER